



PLC-WXU30

- Rozdzielczość rzeczywista: 1280 x 800 (WXGA), idealna dla laptopów panoramicznych i wielkoformatowego kina domowego
- Nowy typ lampy o wydłużonej żywotności
- Jasność: 3700 ANSI lumenów, kontrast 500 : 1
- Obiektyw szerokokątny z 1,6-krotnym zoomem optycznym, umożliwiającym uzyskanie dużego obrazu z niewielkiej odległości
- Czytnik kart SD, umożliwiający wykorzystanie projektora w samodzielnych oraz sieciowych rozwiązaniach prezentacyjnych, cyfrowe złącze DVI-I z HDCP
- Integracja sieciowa: złącze LAN (RJ45) oraz WLAN
- Zabezpieczenie przed kradzieżą: funkcja alarmu
- Możliwość instalacji pod dowolnym kątem 360°
- 3 lata gwarancji na projektor i lampę

PLC-WXU30

DANE TECHNICZNE	PLC-WXU30
Kategoria	Biznes i Edukacja
Panel	3 x 0,74" TFT p-Si (16 : 10), mikrosoczewki
Lampa	275 W NSH (LMP-111)
Jasność	3700 ANSI lumenów
Żywotność Lampy	3000 godz. (tryb Eco)/2500 godz. (tryb normalny)
Poziom szumu wentylatora	30 dB (tryb Eco)/34 dB (tryb normalny)
Obiektyw standardowy	F = 1,7 - 2,5/f = 19,2 - 30,2 mm*
Współczynnik odległości	1,17 - 1,86 : 1*
Odległość od ekranu	0,99 - 12,1 m*
Kontrast	500 : 1
Rozdzielczość w pikselach	1280 x 800 (WXGA)
Wielkość obrazu (przekątna)	40" - 300"
Równomierność oświetlenia	85%
Szerokość pasma	140 MHz, w poziomie 15~100 kHz, w pionie 50~100 Hz
Systemy kolorów	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Złącza	Wejście 1: DVI-I (cyfrowe/HDCP/analogowe) Wejście 2: D-Sub15 (RGB/komponent/SCART-RGB) Wejście 3: RCA (kompozytowe) Wejście 4: Mini-DIN 4-stykowe (S-Video) Wejście 5 RJ45 (LAN) Audio: Stereo Jack 1 x 3,5 mm dla komputera, 2 x RCA (R/L mono) jako wejście Video Wyjście Audio: Stereo Jack 3,5 mm Stereo (zamienne) Wyjście monitorowe: D-Sub15 Złącze sterowania 1 (wejście): USB Typu B (sterowanie myszą) Złącze sterowania 2 (wejście): Mini DIN 8-stykowe (RS232) Złącze sterowania 3 (wejście): Stereo Jack 3,5 mm (pilot zdalnego sterowania z możliwością podłączenia przewodowego) Pozostałe: slot SD, moduł integracji bezprzewodowej
Audio	1 W Mono
Korekcja Keystone	pionowa +/-40°
Odchylenie obiektywu	49 : 1 (stały stosunek góra/dół)
Sygnaly HDTV	1035i/1080i/1080p
Kompatybilność z komputerem	UXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Zoom/Ostrość	1,6 -krotny/ręczny
Zużycie energii	278 W (tryb Eco)/346 W (tryb normalny)/12 W (tryb stand-by)
Gwarancja	3 lata
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)	334 x 78 x 257 mm
Waga	3,6 kg
Wyposażenie standardowe	Pilot zdalnego sterowania z możliwością podłączenia przewodowego, Baterie, Instrukcja obsługi (CD-ROM), Kabel zasilający, Kabel D-Sub15, Funkcja alarmu, Kod PIN, Pokrowiec, Osłona obiektywu z gwintem i sznurkiem, CD-ROM z oprogramowaniem sieciowym
Wyposażenie opcjonalne	Kabel SCART-VGA (POA-CA-SCART), Kabel Component/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), Uchwyty sufitowe: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)
Obiektywy	Obiektyw standardowy

* W celu określenia dokładnej odległości i wielkości obrazu należy skorzystać z kalkulatora odległości na stronie www.sanyo.de



Powyższa specyfikacja może ulec zmianie. Dane na 11/2007.

