

## MODEL: D952HD

- Technologia DLP<sup>®</sup> i BrilliantColor<sup>™</sup>
- Bezfiltrowy układ chłodzenia
- Sterowanie przez sieć
- Dwa złącza HDMI
- Blokada klawiszy
- Jasność: 3.500 ANSI lumenów, kontrast: 3.000 : 1
- Rozdzielczość: Full HD (1.920 x 1.080)
- Poziom szumu wentylatora: 30 dB (tryb ECO)
- 3 lata gwarancji na projektor / 5 lat na chip DLP / rok na lampę (max. 1.000 godzin)\*





## D952HD



<b>Kategoria:</b>	Biznes&Edukacja
<b>Technologia:</b>	DLP
<b>Rozdzielczość:</b>	1.920 x1.080 (Full HD)
<b>Kontrast:</b>	3.000 : 1
<b>Jasność (ANSI lm):</b>	3.500
<b>Poziom szumu:</b>	35 dB (tryb Boost) / 30 dB (tryb normalny)
<b>Żywotność lampy:</b>	3.000 h (tryb Boost) / 4.000 h (tryb normalny)
<b>Zużycie energii:</b>	350 W (tryb normalny) / 290 W (ECO) / <1 W (Stand-by)
<b>Właściwości obiektywu:</b>	F = 2.5, f = 23.5 - 28.2 mm
	Zoom / Focus: 1.2x / ręczny
	Współczynnik odległości: 1.6 - 1.92 : 1
	Odległość od ekranu (metry): 1 - 10
	Odległość od ekranu dla obrazu 80" (metry): 2.83 - 3.40
	Szerokość obrazu (metry): 0.52 - 6.25
	Przekątna: 23.5" - 282"
<b>Wejścia:</b>	VGA (D-Sub 15)
	2 x HDMI
	Component, Composite video
	S-Video
	Audio: mini jack 3.5 mm, 2 x RCA (L/R)
<b>Wyjścia:</b>	VGA (D-Sub 15), Audio: 1 x mini jack 3.5 mm
<b>Porty komunikacyjne:</b>	USB (typ B) / RS232 / RJ45
<b>Wbudowany głośnik:</b>	Mono / 5 W
<b>Waga:</b>	3.4 kg
<b>Wymiary (wys./szer./głęb.):</b>	113 x 333 x 255 mm
<b>Moc/Model lampy:</b>	280 W
<b>Wyposażenie standardowe:</b>	Kabel zasilający, kabel D-Sub15, pilot, baterie do pilota, torba, instrukcja obsługi, osłona obiektywu, karta gwarancyjna
<b>Wyposażenie opcjonalne:</b>	Zapassowa lampa
<b>Gwarancja (projektor/lampa):</b>	3 lata/ 1 rok (1.000 h)*
<b>Kompatybilność z komputerem:</b>	1080p, WUXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Standardy VESA, Mac
<b>Funkcje:</b>	Menu ekranowe w j. polskim, korekcja Keystone (w pionie +/-15°), lampa o wydłużonej żywotności, szybkie włączanie i wyłączenie, BrilliantColor™, łatwa wymiana lampy, bezfiltrowy układ chłodzenia, możliwość pracy 24/7, zabezpieczenie kodem PIN, trigger 12V

\*możliwość rozszerzenia do 3 lat (max. 2.000 godzin) dla szkół i jednostek edukacyjnych, wymaga rejestracji na <http://www.vivitek.pl/rejestracja>

### Ochrona środowiska Misja firmy Vivitek



Opracowując nowe rozwiązania techniczne Vivitek zawsze ma na względzie ochronę środowiska i konieczność oszczędzania energii. Projektor D952HD zawiera następujące części, spełniające wymagania dyrektywy RoHS:

- luty bezołowiowe zastosowane zarówno w lutowaniu wszystkich obwodów, jak i w użytych komponentach
- szkło bezołowiowe użyte w obiektywie
- instrukcje i elementy opakowania wykonane z odzyskanej masy papierowej

Dealer

